



	Beton
	Beton Vorfabriziert
	Backstein
	Backstein Calmo
	Kalksandstein
	Dämmung
	Sichtbeton
	Erdbebenscheiben
	Vorgepannte Bauteile
	Nachträglich erstellen
	Bestand
	Abbruch
	Neu
	Bodendurchbruch
	Deckendurchbruch
	Wanddurchbruch
	Spazenzonen
	Decke

Alle Betonarten werden ohne Dreikantleisten vollkranig ausgeführt und sind dementsprechend zu schützen.

Der Unternehmer hat sämtliche Masse auf seine Verantwortung zu kontrollieren, respektive an Ort und Stelle abzunehmen. Allfällige Differenzen sind der Bauleitung unverzüglich und geeignet mitzuteilen.

Fensterhöhen:  
OK Fertig Brüstung bis UK Roh Sturz, Türhöhen, ab Fertig höherem Boden, respektive Schwelle bis UK Roh Sturz.

FBR OK Fertig Brüstung  
RBR OK Roh Brüstung  
RST UK Roh Sturz  
SW OK Fertig Schwelle  
BA Bodenablauf  
DW Dachmesser  
OK Oberkante  
AK Ausserkante  
UK Unterkante

**ÜBERBAUUNG BROGGEPARK**

Revisionsdaten

**VORABZUG**

**Ausführung H2  
1. Obergeschoss**

± 0.00 = 635.00

NO. 1406-A203\_H2

MST. 1:50

PLAN GR. 60 / 84

Plot-DATUM 14.02.2019

Architekt:  
Architekten BSA SIA  
Schillerstrasse 9  
9000 St. Gallen  
Tel. 071 278 76 24  
info@bsaarchitect.ch

Bauleitung:  
PFM Projektmanagement AG  
Rittmeyerstrasse 13  
9014 St. Gallen  
T 071 227 60 34  
info@pfm.ch